CUT

CUT40 NHF



Vlastnosti:

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- ***Technológia ClearVision*** – výborná viditeľnosť displeja
- Režim Zváracieho inžiniera
- SurePlasma Technológia zabezpečujúca stabilné zapaľovanie oblúka pri rôznych dĺžkach rezacieho horáka
- Rezanie pletiva, 2T/4T, Zapaľovanie oblúka a pilotného oblúka bez HF (bez vysokofrekvenčného zapaľovania)
- Test plynu, Nastavenie času dofuku, nastavenie dĺžky horáka
- Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja pri nečinnosti – sleep mode
- ***ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu***
- Automaticky spúšťaný ventilátor, podľa potreby
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu



Špecifikácia:

	CUT40 NHF L2S32
Sieťové napätie	AC230 V ±15%, 50/60 Hz
Napätie naprázdno	280 V
Menovitý vstupný prúd	26 A
Menovitý príkon	6 kVA
Rozsah prúdu	20～40 A
Zapaľovanie oblúka	NHF
Zaťažiteľ	25%
Maximálna hrúbka rezu, uhlíková oceľ/400mm/min	10 mm
Deliaci rez maximálne , uhlíková oceľ	20 mm
Účinnosť	88%
Účinník	0.6
Spotreba energie na prázdno	＜50 W
Stupeň ochrany	IP23S
Stupeň izolácie	H
Rozmery DxŠxV	546×166×341 mm
Hmotnosť	9.2 kg





Štandardné príslušenstvo

- 6m IPT40 rezací Horák
- 3m Uzemňovací kábel
- 2ks elektród
- 2ks dýz
- 1 ks rýchlospojka