

CUT45 PFC SC

Vlastnosti:

- So samostatným kompresorom
- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- ***Technológia ClearVision*** – výborná viditeľnosť displeja
- Prispôsobiteľný široký rozsah napätia
- Mód Zváracieho technológa
- SurePlasma Technológia zabezpečujúca stabilné zapaľovanie oblúka pri rôznych dĺžkach rezacieho horáka
- Rezanie pletiva, 2T/4T, Zapaľovanie oblúka a pilotného oblúka bez HF (bez vysokofrekvenčného zapaľovania)
- Test plynu, Nastavenie času dofuku, nastavenie dĺžky horáka
- Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu
- Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja pri nečinnosti – sleep mode
- ***ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu***
- Automaticky spúšťaný ventilátor, podľa potreby
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu



Špecifikácia:

	CUT45PFC SC L2S421	
Sieťové napätie	AC95~265 V, 50/60 Hz	
	115 V	230 V
Napätie naprázdno	300 V	
Menovitý vstupný prúd	37 A	27 A
Menovitý príkon	4.3 kVA	6.2 kVA
Rozsah prúdu	20~30 A	20~45 A
Zapaľovanie oblúka	NHF	
Zaťažiteľ	25%	
Maximálna hrúbka rezu, uhlíková oceľ/400mm/min	5 mm	14 mm
Deliaci rez maximálne , uhlíková oceľ	12 mm	25 mm
Účinnosť	86%	
Účinník	0.99	
Spotreba energie na prázdno	＜50 W	
Stupeň ochrany	IP23S	
Stupeň izolácie	H	
Rozmery DxŠxV	548×187×558 mm	
Hmotnosť	26.5 kg	



Štandardné príslušenstvo

- 6m IPT40 rezací Horák
- 3m Uzemňovací kábel
- 2ks elektród
- 2ks dýz
- 1 ks rýchlospojka

