
valtec ZVARCENTRUM

JASIC | Passionate About Your Welding

MIG/GMAW

MIG200 PFC LCD



Vlastnosti:

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- Farebný LCD ovládací panel
- ***Inteligentné synergické ovládanie***
- Prispôsobiteľný široký rozsah napätia
- ***Smart Lift TIG*** inteligentná technológia snímania Lift TIG oblúka
- Stabilný a efektívny výkon bodového zvárania MIG
- Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie
- Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu
- Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja pri nečinnosti – sleep mode
- Kompatibilný s digitálnym horákom, horákom s ovládaním a s horákom s podávačom drôtu – spool gun
- LED osvetlenie vo vnútri podávača, príručný odkladací priestor na príslušenstvo
- ***ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu***
- Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby
- Vozík s držiakom tlakových fliaš
- Jednotka na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu



Špecifikácia:

		MIG200 PFC LCD N2S53	
Sieťové napätie		AC95～265 V, 50/60 Hz	
		115 V	230 V
Napätie na prázdno		68 V	
MIG	Menovitý vstupný prúd	38.1 A	32.8 A
	Menovitý vstupný výkon	4.4 kVA	7.5 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	30～140 A	30～200 A
	Zaťažiteľ	30%	
	Rýchlosť podávani drôtu	2～12 m/min	2～16 m/min
	Veľkosť cievky drôtu	D300	
MMA	Menovitý vstupný prúd	28.3 A	24.8 A
	Menovitý vstupný výkon	3.2 kVA	5.7 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	20～110 A	20～180 A
	Zaťažiteľ	30%	
	Menovitý vstupný prúd	24.2 A	19.3 A
	Menovitý vstupný výkon	2.8 kVA	4.4 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	5～140 A	5～200 A
	Zaťažiteľ	30%	
Účinnosť		>80%	
Účinník		0.99	
Spotreba energie na prázdno		<50 W	
Stupeň ochrany		IP23S	
Stupeň izolácie		H	
Rozmery DxŠxV		920×480×755 mm	
Hmotnosť		41.9 kg	



