


# MIG200 PFC

## Vlastnosti:

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- ***Technológia ClearVision*** – výborná viditeľnosť displeja
- ***Inteligentné synergické ovládanie***
- Prispôsobiteľný široký rozsah napätia
- Mód Zváracieho technológa
- ***Smart Lift TIG*** inteligentná technológia snímania Lift TIG oblúka
- Stabilný a efektívny výkon bodového zvárania MIG
- Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie
- Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu
- Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja pri nečinnosti – sleep mode
- Kompatibilný s digitálnym horákom, horákom s ovládaním a s horákom s podávačom drôtu – spool gun
- LED osvetlenie vo vnútri podávača, príručný odkladací priestor na príslušenstvo
- ***ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu***
- Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby
- Vozík s držiakom tlakových fliaš
- Jednotka na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu







## Špecifikácia:

| | | MIG200 PFC N2S52 | |
|---|---|---|---|
| Sieťové napätie | | AC95～265 V, 50/60 Hz | |
| | | 115 V | 230 V |
| Napätie na prázdno | | 68 V | |
| MIG | Menovitý vstupný prúd | 38.1 A | 32.8 A |
| | Menovitý vstupný výkon | 4.4 kVA | 7.5 kVA |
| | Rozsah zváracieho prúdu | 30～140 A | 30～200 A |
| | Zaťažiteľ | 30% | |
| | Rýchlosť podávani drôtu | 2～12 m/min | 2～16 m/min |
| | Veľkosť cievky drôtu | D300 | |
| MMA | Menovitý vstupný prúd | 28.3 A | 24.8 A |
| | Menovitý vstupný výkon | 3.2 kVA | 5.7 kVA |
| | Rozsah zváracieho prúdu | 20～110 A | 20～180 A |
| | Zaťažiteľ | 30% | |
| TIG | Menovitý vstupný prúd | 24.2 A | 19.3 A |
| | Menovitý vstupný výkon | 2.8 kVA | 4.4 kVA |
| | Rozsah zváracieho prúdu | 5～140 A | 5～200 A |
| | Zaťažiteľ | 30% | |
| Účinnosť | | ＞80% | |
| Účinník | | 0.99 | |
| Spotreba energie na prázdno | | ＜50 W | |
| Stupeň ochrany | | IP23S | |
| Stupeň izolácie | | H | |
| Rozmery DxŠxV | | 920×480×755 mm | |
| Hmotnosť | | 41.9 kg | |

