
TIG/GTAW

TIG200P PFC



Vlastnosti:

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- ***Technológia ClearVision*** – výborná viditeľnosť displeja
- ***Dash-Arc*** - technológia pre HF TIG zváranie krátkych stehov
- ***Smart Lift TIG*** inteligentná technológia snímania Lift TIG oblúka
- ***HF/Lift Arc*** zapaľovanie oblúka
- Plne nastaviteľné zváracie parametre TIG Pulse
- Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie
- Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu
- Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja pri nečinnosti – sleep mode
- ***ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu***
- Smart gas – funkcia na optimalizovanie spotreby plynu
- Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby
- Jednotka na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu



Špecifikácia:

		TIG200P PFC W2S62	
Sieťové napätie		AC95～265 V, 50/60 Hz	
		AC115 V	AC230 V
Napätie na prázdno		68 V	
TIG	Menovitý vstupný prúd	29.7 A	19.5 A
	Menovitý vstupný výkon	3.4 kVA	4.5 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	5～160 A	5～200 A
	Zaťažiteľ	25%	
MMA	Menovitý vstupný prúd	31.6 A	25.6 A
	Menovitý vstupný výkon	3.7 kVA	5.9 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	10～120 A	10～180 A
	Zaťažiteľ	25%	
Účinnosť		84%	
Účinník		0.99	
Spotreba energie na prázdno		MMA: 33 W TIG: 7 W	
Stupeň ochrany		IP23S	
Stupeň izolácie		H	
Rozmery DxŠxV		453×150×313 mm	
Hmotnosť		8.97 kg	



