valtec ZVARCENTRUM

JASIC | Passionate About Your Welding

MMA/SMAW

ARC180

Vlastnosti:

- Odolná, robustná konštrukcia s industriálnym vzhľadom a ergonomickým dizajnom
- Digitálny displej
- **Inteligentné synergické riadenie**
- **Smart Lift TIG**
- Anti-Stick, nastaviteľné funkcie Hot Start a Arc Force
- Rýchle obnovenie výrobných nastavení
- **ABAP: aktívne vyvažovanie prúdenia vzduchu**
- Ventilátor spínaný podľa potreby
- Zariadenie na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana kľúčových výkonových elektronických komponentov
- Ochrana proti nadprúdu a prehriatiu



Technické parametre:

		ARC180 Z2S322
Napájanie		AC230 V ±15 %, 50/60 Hz
Napätie naprázdno		62 V
MMA	Menovitý vstupný prúd	35.5 A
	Menovitý zdanlivý príkon	8.8 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	20-180 A
	Menovitý zaťažovateľ	20 %
TIG	Menovitý vstupný prúd	26 A
	Menovitý zdanlivý príkon	6.5 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	10-180 A
	Menovitý zaťažovateľ	25 %
Účinnosť		85 %
Účinník		0.64
Príkon naprázdno		22.6 W
Stupeň krytia		IP23S
Trieda izolácie		H
Rozmery D × Š × V		370 × 125 × 255 mm
Čistá hmotnosť		5.8 kg

