Vodou chladené

LS-15000IV

LS-20000IV



Model	LS-15000IV (G4J53)	LS-20000IV (G4J54)
Napájacie napätie (V)	1 fáza, AC 230 ± 10 %	1 fáza, AC 230 ± 10 %
Frekvencia siete (Hz)	50	50
Menovitý príkon (kW)	5,8	8,7
Menovitý výkon lasera (W)	1500 ± 50	2000 ± 50
Dĺžka optického vlákna (m)	10	10
Rýchlosť podávania drôtu (cm/min)	25 – 600	25 – 600
Rozmery hlavnej jednotky (mm)	760 × 357 × 695	760 × 357 × 695
Hmotnosť hlavnej jednotky (kg)	84	92

** Technické parametre a funkcie produktu sa môžu zmeniť.*

Materiál	Model	Hrúbka plechu (mm)	Materiál	Model	Hrúbka plechu (mm)
Uhlíková oceľ	LS-15000IV	0.5 - 5	Nehrdzavejúca oceľ	LS-15000IV	0.5 - 5
	LS-20000IV	0.5 - 6		LS-20000IV	0.5 - 6
Pozinkovaný plech	LS-15000IV	0.5 - 3	Hliníková zliatina	LS-15000IV	0.5 - 4
	LS-20000IV	0.5 - 4		LS-20000IV	0.5 - 5

** Odporúčaná hrúbka plechu je len orientačná a možno ju upraviť podľa konkrétnych požiadaviek výroby.*