Vzduchom chladené

ALS-30

ALS-40



Model	ALS-30 (G5J06)	ALS-40 (G5J04)
Napájacie napätie (V)	1 fáza, AC 230 ± 10 %	1 fáza, AC 230 ± 10 %
Frekvencia siete (Hz)	50/60	50/60
Menovitý príkon (kW)	2,6	3,3
Menovitý výkon lasera (W)	800	1200
Dĺžka optického vlákna (m)	5	5
Rýchlosť podávania drôtu (cm/min)	25 – 600	25 – 600
Rozmery hlavnej jednotky (mm) Vrátane laserového zdroja, integrovaného podávača drôtu a mobilného vozíka.	935 × 482 × 756	935 × 482 × 756
Hmotnosť hlavnej jednotky (kg)	64.6	65.6

** Technické parametre a funkcie produktu sa môžu zmeniť.*

Materiál	Model	Hrúbka plechu (mm)	Materiál	Model	Hrúbka plechu (mm)
Uhlíková oceľ	ALS-30	0.5 - 3	Nehrdzavejúca oceľ	ALS-30	0.5 - 3
	ALS-40	0.5 - 4		ALS-40	0.5 - 4
Pozinkovaný plech	ALS-30	0.5 - 2	Hliníková zliatina	ALS-30	0.5 - 2
	ALS-40	0.5 - 3		ALS-40	0.5 - 3

** Odporúčaná hrúbka plechu je len orientačná a možno ju upraviť podľa konkrétnych požiadaviek výroby.*