M12 B2

M12™ 2.0 AH AKUMULÁTOR

- Sofistikovaná elektronika - REDLINK™ inteligentný systém
- Ochrana proti preťaženiu - zabráni poškodeniu náradia aj v ťažkých pracovných podmienkach
- Systém monitorovania teploty - drží pracovnú teplotu akumulátora v ideálnom tepelnom rozsahu pre maximálnu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov - zabezpečuje optimálnu úroveň nabíjania a vybíjania pre maximálnu životnosť
- Ochrana pred vybíjaním - chráni články pred nadmerným vybíjaním
- Až 2x dlhšia doba prevádzky*, 20% väčšia sila*, až 2x viac nabíjacích cyklov*
- * V porovnaní s ďalšou a/alebo predchádzajúcou technológiou Milwaukee® Li-lón akumulátora. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.
- Integrovaný zváraný rám
- Oddeľovač článkov
- Pogumený kryt tlmí nárazy a vibrácie



REDLITHIUM™

Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Doba nabíjania nabíjačkou C12 C	40 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4	40 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C	40 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC	26 min
Hmotnosť (kg)	0.2
Obj.č.	4932430064